

BFDX | 北峰

专注无线通信 始于1989



BF-870S 专业调频对讲机

9级静噪 双音多频



双音多频



时间显示



9级静噪



声控功能



强光手电



北峰官方微信



北峰官方网站

- LED强光手电
- 双音多频DTMF
- 静噪等级0~9级
- 发射限时器TOT
- 中英文语言界面
- 强去噪模式
- 键盘灯设计
- 自动省电模式
- 声控功能VOX
- 选呼监听
- 繁忙信道锁定
- QT/DQT编/解码
- 收发调制带宽设置



通过ISO9001:2008
质量管理体系认证



第六届亚洲冬季运动会
唯一指定无线对讲机



中国第十届冬季运动会
指定通信产品



中国第十一届冬季运动会
指定通信产品



第九届环青海湖国际公路自行车赛
唯一指定无线对讲机系统合作伙伴



2011年中国网球公开赛
唯一指定专业对讲机



2012年中华人民共和国第七届
农运会指定应急通信产品

BF-870S

BF-870S专业调频对讲机，北峰智慧科技全新力作，硬朗机身搭配高清LCD显示屏，新增双音多频与时间显示设置功能，附加LED强光手电，提升通信体验与距离，满足您安全高效的专业通信需求！

BF-870S 技术指标规格表

一般部分	频率范围	400-470MHz
	信道数目	99
	信道间隔	25 KHz /12.5 KHz
	工作温度	-20℃ ~ +60℃
	天线阻抗	50 Ω
	工作电压	DC 7.5V (±20%)
	电池容量	2000mAh
	频率稳定度	≤ ± 2.5 ppm
	外形尺寸	61 (L) x 39(W)x 124(H) (mm)
	重量	248g(含电池)
发射部分	射频输出功率	≤5W
	调制方式	16K50F3E(宽)/8K50F3E(窄)
	杂波与谐波	≤ -36dBm
	调频噪声	≤ -40dB
	音频失真	≤5%
	邻道功率	≥55 dB(宽)/55 dB(窄)
	调制限制	≤5KHz(宽)/2.5KHz(窄)
接收部分	灵敏度	≤0.2 μV(宽)/ 0.25 μV (窄)
	邻道选择性	≥60dB(宽)/ 50dB (窄)
	互调抗扰性	≥60dB(宽)/ 50dB (窄)
	杂散抗扰性	≥60dB(宽)/ 50dB (窄)
	信噪比	≥45dB(宽)/ 40dB (窄)
	音频失真	≤5%
	额定音频输出功率	0.5W
	最大音频输出功率	1.3W

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件



可选配件

